

中菱 (POWERCOM) / DOOSAN 引擎發電機組資料

型號 MODEL	週率 HZ	發電機容量 Generator Rated Outer				引擎廠牌 DOOSAN		水冷式四行程柴油引擎 Water Cooled, 4 Stroke diesel engine							機組尺寸 Dimensions 長×寬×高 L×W×H (CM)	機組重量 Weight (KG)
		緊急輸出 standby power		常態運轉 prime power		引擎型式 Engine Model	No. of Cylinders 汽缸數	控制電源 Elec. System (DCV)	缸徑 BORE (mm)	行程 STROKE (mm)	排氣量 Displacement (Liter)	轉速 RPM	引擎輸出馬力 Engine Power (KW) (無風扇馬力)	滿載耗油量 Full Load consumption (L/H) (參考值)		
		KW	KVA	KW	KVA											
CR-80-DW	60	80	100	72	90	D1146	6缸直列式 自然進氣	24V 機械式	111	139	8.071	1800	105	26.6	220×81×130	1200
CR-100-DW	60	100	125	80	100	D1146T	6缸直列式 增壓進氣	24V 機械式	111	139	8.071	1800	149	37.9	240×81×130	1300
CR-125-DW	60	125	156	113	141	D1146T	6缸直列式 增壓進氣	24V 電子式	111	139	8.071	1800	149	37.9	240×81×130	1300
CR-150-DW	60	150	188	135	168	DP086TA	6缸直列式 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	111	139	8.071	1800	187	46.0	280×100×145	1700
CR-200-DW	60	200	250	180	225	P086TI	6缸直列式 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	111	139	8.071	1800	223	56.8	280×100×145	1900
CR-250-DW	60	250	313	225	281	P126TI	6缸直列式 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	123	155	11.051	1800	298	69.5	300×110×155	2100
CR-275-DW	60	275	344	248	310	P126TI	6缸直列式 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	123	155	11.051	1800	298	76.5	300×110×155	2200
CR-300-DW	60	300	375	270	338	P126TI-II	6缸直列式 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	123	155	11.051	1800	342	89.5	300×140×185	2300
CR-350-DW	60	350	438	315	394	P158LE-1	8缸V型 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	128	142	14.618	1800	402	101.0	300×140×185	2800
CR-400-DW	60	400	500	360	450	P158LE	8缸V型 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	128	142	14.618	1800	458	118.6	300×140×185	2900
CR-450-DW	60	450	563	405	507	DP158LC	8缸V型 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	128	142	14.618	1800	513	123.8	320×140×190	3200
CR-500-DW	60	500	625	450	563	DP158LD	8缸V型 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	128	142	14.618	1800	556	139.6	320×140×190	3300
CR-550-DW	60	550	688	495	619	DP180LA	10缸V型 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	128	142	18.273	1800	615	154.1	350×140×190	3500
CR-600-DW	60	600	750	540	675	DP180LB	10缸V型 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	128	142	18.273	1800	661	165.3	350×140×190	3800
CR-650-DW	60	650	813	585	731	DP222LA	12缸V型 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	128	142	21.927	1800	737	179.9	350×140×190	4500
CR-700-DW	60	700	875	630	788	DP222LB	12缸V型 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	128	142	21.927	1800	782	192.8	350×140×190	4700
CR-750-DW	60	750	938	675	844	DP222LC	12缸V型 增壓進氣&強制冷卻	24V 電子式	128	142	21.927	1800	828	203.8	350×140×190	5000